

## SOFT

tissu cat.A

Propriété	
Composition	40% VI - 20% PL - 20% LI - 20% CO
Hauteur	140 cm
Poids	530 gr/mt

Des différences de tonalité, hauteur du poil, poids, etc. sont inévitables car dues au façonnage artisanal. Elles ne constituent pas un défaut, mais un ultérieur index de la qualité artisanale du produit.

Variation des dimensions lors des lavages		
lavage à sec	UNI EN ISO 3175	trame 0% fils de chaîne 0%
lavage en machine 30 °	UNI EN 26330	trame 2% fils de chaîne 2%

Solidité du coloris		
solidité au frottement sec	UNI EN ISO 105X12	
solidité au frottement humide	UNI EN ISO 105X12	
solidité à la lumière	ISO 105 B 02	4

Caractéristiques physico-mécaniques		
pilling	ISO 12945-2	4
résistance des coutures	BS 3320	
résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	24.000 martindale End points at rubs
résistance à la lacération	ISO 13937-3	
résistance à la traction de tension	ISO 13934-1	

Résistance au feu BS 5852		
Cigarette test	pass	
Butane flame SCHEDULE 4 PART 1	pass	
Contract	CRIB 5	no pass

### Lavage



### Finitions



À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander.

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.