

SOFT

tessuto cat.A

Proprietà

Composizione	40% VI - 20% PL - 20% LI - 20% CO
Altezza	140 cm
Peso	530 gr/mt

Differenze di tonalità, altezza pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili in quanto dovute all'artigianalità della lavorazione. Non costituiscono difetto, ma sono ulteriore indice della qualità artigianale del prodotto.

Variazioni dimensioni ai lavaggi

lavaggio a secco	UNI EN ISO 3175	Trama 0% Ordito 0%
lavaggio a macchina 30°	UNI EN 26330	Trama 2% Ordito 2%

Solidità del colore

solidità allo sfregamento secco	UNI EN ISO 105X12	
solidità allo sfregamento umido	UNI EN ISO 105X12	
solidità alla luce	ISO 105 B 02	4

Caratteristiche fisico-chimiche

pilling	ISO 12945-2	4
resistenza delle cuciture	BS 3320	
resistenza all'abrasione	ISO 12947-2	24.000 martindale End points at rubs
resistenza alla lacerazione	ISO 13937-3	
resistenza alla trazione	ISO 13934-1	

Resistenza al fuoco BS 5852

Cigarette test	pass	
Butane flame SCHEDULA 4 PART 1	pass	
Contract	CRIB 5	no pass

Lavaggio



Finiture



A causa di variazioni nelle regolazioni dei monitor e bilanciamento dei colori, le immagini non sono una corrispondenza fedele della realtà. Si consiglia di richiedere il campione reale prima di ordinare.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.