

POIS

wallcovering

Proprietà

Composizione

30% PL
70% Pasta di legno



The woodpulp in these nonwovens is FSC cetified.
The polyester used is 100% post-consumer recycled polyester.

Altezza

±137 cm

Peso

±328 gr/m²

I coloranti sono a base acquosa.

Resistenza al fuoco

B-s1-D0

ASTM E84, A

Lavaggio

Per la manutenzione normale e per gli interventi di pulizia usare sempre un panno asciutto o umido con un pò di acqua calda che non lasci pelucchi. Provare prima su una zona non in vista per accertarsi che il colore e il materiale resistano. Quindi strofinare sempre dall'esterno verso l'interno, verso il centro della macchia. Si consiglia di rimuovere il più presto possibile le sporcizie che si depositano sul rivestimento utilizzando una spazzola morbida.

Attenzione: la vernice di jeans o tessile non si può rimuovere.

Non usare pagliette o spazzole in ferro o altri prodotti abrasivi o contenuti alcool o solventi (acetone, trielina o ammoniaca).



Finiture



460 Pois

ISO 9001

ISO 14001



A causa di variazioni nelle regolazioni dei monitor e bilanciamento dei colori, le immagini non sono una corrispondenza fedele della realtà.
Si consiglia di richiedere il campione reale prima di ordinare.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti.
L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri.
Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.